

Aval-Matching

Ein Beispiel

Aval-Matching

Veolia-ERP Daten:

contractPartner: MaxMustermann GmbH

material: Papier

serviceType: Austausch

performancePlace: Musterstraße 43, 22041 Hamburg

serviceUnit: Stueck

cycleInformation: true

Interseroh-ERP Daten:

contractPartner: M. Mustermann GmbH

material: PPK

serviceType: Tausch

performancePlace: Muster Strasse 43 Hamburg

serviceUnit: Stk

cycleInformation: false

Veolia möchte der Interseroh ein Matching anbieten

1.



Frau Vanda Veolia sucht im Veolia Matching System den Vertrag mit dem Papier Austausch von der Mustermann GmbH.

2.



Das Veolia System generiert eine UUID als Aval-ID, speichert diese zu dem Austausch-Vertrag. Es schickt alles an die Interseroh.

3.



Frau Ina Interseroh bekommt diese Anfrage angezeigt und such nach dem passenden Vertrag im eigenen System.

Veolia möchte der Interseroh ein Matching anbieten

6.



Frau Vanda Veolia sieht, dass Interseroh das Matching bestätigt hat und die Stammdaten beider Partner.

5.



Damit beide Partner jederzeit miteinander Reden können wird eine Bestätigung inklusive Stammdatensatz an Veolia verschickt.

4.



I. Interseroh findet einen passenden Vertrag auch wenn die Stammdaten leicht anders aussehen.

Anmerkungen

Das Matching muss durch Menschen stattfinden, da die Stammdaten sehr unterschiedlich sein können. Dies fängt bei Bezeichnungen wie Tausch, Austausch, Abholen und abziehen an und geht bis zu diversen Schreibfehlern.

Beide Stammdateninformationen sollten als Verknüpft bei den Partnern gespeichert werden. Sollte es zu Rückfragen kommen, können beide die gleiche Sprache sprechen.

Der Systemprozess braucht lediglich die Info welcher Vertragsdatensatz bei welcher Aval-UUID verwendet werden muss und welchen Status das Matching hat.

Die Systeme können dann bei Fahrauftragsanlage direkt eine Nachricht an den Partner mit entsprechender Aval-ID schicken.